

| 一般性規格 | |
|------------------|---|
| 型式 | 桌上型 |
| 列印/影印處理 | 間接式電子顯像方式 |
| 原稿掃描方式 | CCD 線性影像偵測器 |
| 紙張容量(80g/m2, A4) | 標配：550 張 x 2 (紙匣) , 100 張 (手送盤) 選配：550 張 x1 (第三擴充紙匣組件) 550 張 x1 (第四擴充紙匣) 2,500 張 (大容量擴充紙匣) |
| 紙張尺寸 | 標配：A3-A5R (紙匣) , A3-A5R (手送盤) , A3-A5R (雙面) |
| 紙張重量 | 標配：64-105g/m2 (紙匣) , 64-209g/m2 (手送盤) , 64-105g/m2 (雙面) |
| 自動雙面組件 (ADU) | 選配 |
| 處理器 | PowerPC/333MHz：共享 |
| 記憶體 | 主記憶體：256MB：共享 / 頁記憶體：32MB：共享 |
| 硬碟 | 40GB+：共享 |
| 熱機時間 | 約 25 秒 |
| 電源消耗 | 最大 1.5kW (110V) |
| 體積 (寬x深x高) & 重量 | 637mm x 719mm x 739mm , 約 74.8 公斤 |
| 計數器 | 電子式 8 位元計數器 |

| 影印功能 | |
|---------|--|
| 可用原稿型式 | 紙張、書本、立體物 |
| 原稿尺寸 | A3-A5R |
| 影印尺寸 | A3-A5R |
| 解析度 | 原稿掃描：600dpi x 600dpi 影印輸出：600dpi x 600dpi (使用平滑處理：2,400dpi x 600dpi) |
| 灰階 | 256 階 |
| 影印速度 | 23cpm (A4) |
| 原稿掃描速度 | 45spm (A4) |
| 首頁影印時間 | 5.4 秒 |
| 連續影印 | 最多 999 份 |
| 影印模式 | 文字、文/圖 (預設)、圖片、自訂模式 |
| 影印倍率 | 縮放倍率：25-400% 以 1% 增減 (從原稿玻璃)、25-200% 以 1% 增減 (從自動送稿機) |
| 曝光控制 | 自動 / 手動 (11 段) |
| 影印濃淡度控制 | 自動濃粉濃度控制 |
| 主要功能 | •節電•裁切/遮罩•部門代碼 (1,000 組)•封面頁•插頁•X-Y 軸變位•打樣影印•雜誌分頁•交叉分頁 •合1、4合1、8合1•標註 (日期時間戳印)•工作預約•旋轉影印•厚紙模式 |

| 列印功能 (選配) | |
|-----------|--|
| 列印解析度 | 2,400dpi x 600dpi (使用平滑處理) |
| 列印速度 | 23ppm (A4) |
| 支援驅動程式 | Windows® 98/Me/2000/XP/Server2003 (32 bit), Windows®NT 4.0, Macintosh® 8.6, 9.x, X ver 10.1/10.2/10.3 (PPD), UNIX (HP-UX, Sun Solaris 2.6, 2.7, 7.8, 8, IBM AIX, SCO), Linux, CUPS 10/100BaseT, USB (全速), 選配 IEEE802.11b/g (WiFi) 無線網卡, 選配藍芽模組 |
| 介面 | Windows® Server2003 (32位元版本), 2000, NT4.0, NetWare® TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP, SNMP, HTTP PCL6®, PostScript® 3™ |
| 支援網路作業系統 | Windows® Server2003 (32位元版本), 2000, NT4.0, NetWare® TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP, SNMP, HTTP PCL6®, PostScript® 3™ |
| 支援通訊協議 | TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP, SNMP, HTTP PCL6®, PostScript® 3™ |
| 頁描述語言 | TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, IPP, SNMP, HTTP PCL6®, PostScript® 3™ |
| 主要功能 | •打樣列印•機密列印•排程列印•雙面列印•浮水印列印•多合一列印•混合尺寸列印 •雜誌分頁•影像套印•封面/封底插頁•插頁•儲存至信箱 (e-filing) •部門代碼管理 |

| 掃描功能 (選配) | |
|-----------|---|
| 掃描速度 | 50spm (A4, 400dpi) |
| 掃描解析度 | 600, 400, 300, 200, 150dpi |
| 主要功能 | •雙面掃描•影像旋轉•混合尺寸原稿掃描•掃描到電子郵件•掃描到檔案 (SMB, FTP)•掃描到 e-filing |

| e-Filing功能 | |
|------------|--|
| 信箱數量 | 公用信箱：1 組、個人信箱：200 組 |
| 資料總數量 | 每一信箱：100 個資料區 |
| 文件數量 | 每一信箱 / 資料區 400 份文件 |
| 文件頁數 | 每份文件 1,000 頁 |
| 硬碟容量 | 5GB |
| 輸入到信箱 | 影印到信箱、列印到信箱、接收傳真到信箱、接收國際網路傳真到信箱、以及掃描到信箱 (視安裝的選配而定) |
| 信箱資料網路存取應用 | TWAIN 驅動程式, File Downloader 應用程式 |

| 網際網路傳真功能 (選配) | |
|---------------|--|
| 連線協議 | T.37 (簡單模式) |
| 傳送附加檔案格式 | TIF-S |
| 掃描原稿尺寸 | A3-A5R (A3 & B4：影像將被縮小到 A4 尺寸去傳送) |
| 傳送解析度 | 200dpi |
| 主要功能 | •On Ramp 開道 (透過傳真郵箱)•Off Ramp 開道•電話簿 (1,000 個地點) |

| 網路傳真功能 (選配) | |
|-------------|---|
| 相容性 | 標配：網際網路傳真, 選配：Super G3 , G3 |
| 支援驅動程式 | Windows® 98/Me/2000/XP, Windows® NT 4.0 |

| 網路/設備管理工具 | |
|-------------|------------------|
| •TopAccess™ | •TopAccessDocMon |

| 其他選購配件 | |
|-----------------|---|
| 列印組件 GM-1070 | |
| 列印/掃描組件 GM-2070 | |
| 掃描升級組件 GM-4070 | |
| 傳真線路板 GD-1150 | 公共交換電話網路 (PSTN) Super G3, G3 |
| 使用線路型式 | Super G3, G3 |
| 通訊模式 | 1 線 (第 2 線選配) |
| 線路數量 | 最快 33.6 kbps |
| 調變速度 | JBIG, MMR, MR, MH |
| 資料壓縮 | 每頁約 3 秒 |
| 傳送速度 | 直接 / 記憶傳送：8 x 3.85 行/公釐、8 x 7.7 行/公釐、8 x 15.4 行/公釐、16 x 15.4 行/公釐 |
| 傳送解析度 | 8 x 3.85行/公釐、8 x 7.7行/公釐、8 x 15.4行/公釐、16 x 15.4 行/公釐 |
| 接收解析度 | 24 x 23.1 行/公釐、23.1 x 24 行/公釐 |
| 列印解析度 | 文字、文 / 圖、圖像 |
| 掃描速度 | 256 階 (誤差擴散法) |
| 灰階 | 23 ppm (A4) |
| 列印溫度 | |
| 主要功能 | •電話簿 (1,000 個地點)•回報傳送•自動重撥•群組報號 (200 個群組, 每一群組 400 家)•總報號•定時傳送•復原傳送 •集信•傳真郵箱 (F-code)•整批傳送 |

| 經銷商 | |
|-----|--|
| | |

| | |
|----------------------|--|
| 自動送稿機 (RADF) MR-3020 | |
| 原稿容量 | 100 張 (A4, A3) (在分批模式下最多 1,000 頁) |
| 置稿方式 | 面朝下 |
| 可用原稿尺寸 & 重量 | A3-A5R, 35-127g/m2 (單面), 50-105g/m2 (雙面) |
| 體積 (寬x深x高) & 重量 | 557mm x 530mm x 165mm , 15 公斤 |
| 大容量擴充紙匣 KD-1012 | |
| 紙張容量 | 2,500 張 |
| 可用紙張尺寸 & 重量 | A4, 64-105g/m2 |
| 體積 (寬x深x高) & 重量 | 530mm x 577mm x 307.5mm , 27 公斤 |
| 第三擴充紙匣組件 KD-1011 | |
| 紙張容量 | 550 張 |
| 可用紙張尺寸 & 重量 | A3-A5R, 64-105g/m2 |
| 體積 (寬x深x高) & 重量 | 530mm x 577mm x320mm , 21.5 公斤 |
| 第四擴充紙匣 MY-1021 | |
| 紙張容量 | 550 張 |
| 可用紙張尺寸 & 重量 | A3-A5R, 64-105g/m2 |
| 體積 (寬x深x高) & 重量 | 526mm x 569mm x 107mm , 3.8 公斤 |

| | |
|---------------------|---|
| 完稿分頁機 (懸掛式) MJ-1022 | |
| 托盤數 | 2 個 |
| 容量 & 紙張重量 | 不分頁/分頁/分群：上托盤 — 200 張 (A5R-A4R), 140 張 (B4), 100 張 (A3), 80g/m2 下托盤 — 700 張 (A5R-A4R), 490 張 (B4), 350 張(A3), 80g/m2 |
| 裝訂分頁： | 上托盤 — 30份 或 170張 (A4), 30份 或 110張 (B4), 30份 或 80張 (A3), 80g/m2 下托盤 — 50份 或 600張 (A4), 50份 或 400張 (B4), 50份 或 300張 (A3), 80g/m2 |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| 紙張尺寸 & 重量 | A3-A5R, 50-209g/m2 |
| 裝訂能力 | 30 張 (A4, 80g/m2) |
| 裝訂位置 | 單針裝訂 |
| 體積 (寬x深x高) & 重量 | 451mm x 539mm x 590mm , 約 17 公斤 |

| | |
|-----------------------|--|
| 完稿分頁機 (騎馬釘型式) MJ-1025 | |
| 托盤數 | 1 個托盤 |
| 容量 & 紙張重量 | 不分頁/分頁/分群：1,000 張 (A5R-A4), 600 張 (A4R-A3), 80g/m2 裝訂分頁：30 份、160mm 或 1,000張 (A4), 30份, 97mm 或 500張 (A4R-A3), 80g/m2 |

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| 紙張尺寸 & 重量 | A3-A5R, 64-209g/m2 |
| 裝訂能力 | 50 張 (A4, 80g/m2) |
| 裝訂位置 | 單針 / 雙針 (3種位置)、騎馬釘裝訂 |
| 騎馬釘裝訂 | 紙張尺寸：A3-A4R |
| 體積 (寬x深x高) & 重量 | 538mm x 603mm x 1,011mm, 約 38 公斤 |

| 打孔組件 MJ-6005 (用於 MJ-1025 完稿分頁機) | |
|---------------------------------|--|
| 工作分離器 MJ-5004 | |
| 容量 & 紙張重量 | 上托盤：25mm 或 150 張 (80g/m2) 下托盤：40mm 或 250 張 (80g/m2) |

| | |
|-----------------|--|
| 紙張尺寸 & 重量 | 上托盤：A3-A5R, 64-105g/m2 下托盤：A3-A5R, 50-209g/m2 |
| 體積 (寬x深x高) & 重量 | 498mm x 415mm x 153mm , 3.3 公斤 |

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 移位接紙盤 MJ-5005 | |
| 容量 & 紙張重量 | 39mm 或 250 張 (80g/m2) |
| 紙張尺寸 & 重量 | A3-A5, 50-209g/m2 |
| 體積 (寬x深x高) & 重量 | 500mm x 415mm x 169mm , 3.5 公斤 |

| | |
|--------------|------------|
| 橋接組件 KN-3520 | 選配完稿機時需先安裝 |
|--------------|------------|

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| 原稿蓋板 KA-3511PC | |
| 體積 (寬x深x高) & 重量 | 546mm x 489mm x 44.4mm , 1.6 公斤 |

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| 工作托盤 KK-3511 | |
| 體積 (寬x深x高) & 重量 | 282mm x 471mm x 108.2mm , 1.1 公斤 |

| | |
|---------------------|--|
| 傳真第 2 外線線路板 GD-1160 | |
|---------------------|--|

| | |
|------------------|--|
| 無線網卡專用天線 GN-3010 | |
|------------------|--|

| | |
|----------------|--|
| 無線網卡模組 GN-1041 | |
|----------------|--|

| | |
|------------------|--|
| 藍芽模組專用天線 GN-2010 | |
|------------------|--|

| | |
|----------------|--|
| 資料覆寫組件 GP-1060 | |
|----------------|--|

| | |
|---------------|--|
| 加密線路板 GP-1040 | |
|---------------|--|

| | |
|---------------------|--------------|
| PCI 插槽擴充線路板 GO-1060 | 選配加密線路板時需先安裝 |
|---------------------|--------------|

| ISO 9000與ISO14000系列認證 | |
|--|--|
| ISO 9000/ISO14000 是被全世界高度認可的最佳品質保證。製造商的設和經營管理必須通過日內瓦國際標準化組織所制定的一系列嚴格標準，方可獲得這項認證。東芝有4個影印機銷售機構和3個生產影印機、配件、耗材及零件的機構都已經獲得此項認證。東芝是您信心的保證！ | |

Microsoft, Windows®, and Windows® NT are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
NetWare is a registered trademark of Novell, Inc.
Adobe® PostScript® Level 2™ is a registered trademark of Adobe Systems, Inc.
Macintosh® is a registered trademark of Apple Computer, Inc.
All other brand and/or product names are trademarks of their respective owners.

Design and specifications subject to change without notice. The colour(s) of the actual product may vary from the colour(s) shown in this brochure. No part of this material may be used or reproduced in any manner whatsoever without permission. 1GB is equivalent to 1 billion bytes. Days for function availability may differ by region. "e-filing" is an abbreviation of "electronic filing". ©2005 TOSHIBA TEC CORPORATION All rights reserved.

As an ENERGY STAR Partner TOSHIBA TEC CORPORATION has determined that this multifunction device model meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

These multifunction devices comply with the Wi-Fi standard.



TOSHIBA

e-STUDIO232

辦公室最佳拍檔



全方位的功能，整合了網路掃描、列印、傳真、影印，讓你有更多的空間利用，因而更有效率。



- MFP
- 23PPM
- Black and White